



ARRI HMI 575

390 000 uzs за смену

flicker free – прожектор с линзой Френеля диаметром 130 мм, угол светового луча от 8° до 60°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 575Вт, цветовая температура 5600К (белый свет). Световой прибор HMI 575w сдается в прокат в полной комплектации: - 4-х створчатые шторки - кабель прожектор – балласт - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор 575 Вт крепится на средний штатив или подвешивается. Подключение 16A220.



ARRI HMI 1200

494 000 uzs за смену

прожектор с линзой Френеля диаметром 175 мм, угол светового луча от 6° до 58°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 1200Вт, цветовая температура 5600К (белый свет). Световой прибор HMI 1,2kw сдается в прокат в комплектации: - Прожектор (голова) 1,2к, - 4-х створчатые шторки, - HMI кабель прибор – балласт 7,5м, - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps). Монтаж на площадке: прожектор 1200 Вт крепится на средний штатив. Подключение 16A220В.



ARRI HMI 2.5

652 000 uzs за смену

прожектор с линзой Френеля диаметром 300 мм, угол светового луча от 7° до 60°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 2500Вт, цветовая температура 5600К (белый свет). Световой прибор HMI 2,5kw сдается в прокат в полной комплектации: - 4-х створчатые шторки - кабель прожектор – балласт 7,5м - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор 2500 Вт крепится на средний штатив. Подключение 16A220. Линзовый прожектор 2,5 kW flicker free используется для съемок кино.



ARRI HMI 4/2.5

712 000 uzs за смену

прожектор с линзой Френеля диаметром 300 мм, угол светового луча от 7° до 60°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 4000Вт, цветовая температура 5600К (белый свет). Световой прибор HMI 4kw сдается в прокат в полной комплектации: - 4-х створчатые шторки - кабель прожектор – балласт 7,5м - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор 4000 Вт крепится на средний штатив. Подключение 32A220. Вес 20кг. Линзовый прожектор 4kW flicker free используется для съемок кино.



ARRI HMI 6000

1 300 000 uzs за смену

прожектор с линзой Френеля диаметром 420мм, угол светового луча от 6° до 58°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 6000Вт, цветовая температура 5600К (белый свет). Прожектор 6кВт - очень популярный световой прибор в кино и телевидении. Он уже достаточно мощный, но еще более-менее компактный. - Прожектор (голова) 6kW - 4-х створчатые шторки - HMI кабель прибор-балласт 7,5м - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps) На площадке: прожектор 6000 Вт устанавливается на большой или 6-ти метровый штатив. Подключение 32A 220В. Вес 40кг.



HMI 12000

1 950 000 uzs за смену

прожектор с линзой Френеля диаметром 500мм, угол светового луча от 7° до 53°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 12000Вт, цветовая температура 5600К (белый свет). Световой прибор HMI 12kw daylight сдается в прокат в полной комплектации: - 4-х створчатые шторки - кабель прожектор – балласт 7,5м - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор DayLight 12000 Вт крепится на большой штатив Crank 6m. Подключение 63A220. Вес 70кг. Линзовый прожектор 12kW flicker free используется для съемок кино.



HMI 12000 Silver Bullet

2 150 000 uzs за смену

Американский легендарный прожектор с линзой Френеля диаметром 550мм, угол светового луча от 7° до 63°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 12000Вт, цветовая температура 5900К (лунно белый свет). Световой прибор HMI 12kw daylight сдается в прокат в полной комплектации: - 4-х створчатые шторки - кабель прожектор – балласт 7,5м - электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор DayLight 12000 Вт крепится на большой штатив Crank 6m. Подключение 63A220. Вес 62кг. Линзовый прожектор 12kW flicker free используется для съемок кино.



Dedolight 650 w halogen

430 000 uzs за смену

Студийный светильник Dedolight DLH650 имеет высоковольтную галогенную лампу с цветовой температурой 3200 К, но может использоваться и с лампами 300 и 500 W при рабочем напряжении 230V. Прибор включается в сеть - без адаптеров, трансформаторов или блоков питания.



Dedolight 150 w halogen DLH4

460 000 uzs за смену

Комплект Dedolight 150 KIT – состоит из трех классических Дедолайтов 150W с уникальной асферической оптикой, комплект штативов и диммера на каждый прибор. **Dedo 150W** - маленький, легкий, удобный, прочный прибор с очень широким диапазоном раскрытия луча - 4,5°-48°. Уже долгие годы (с 1984г) остаётся непревзойденным осветительным прибором.



Dedolight 400 w halogen DLH400SDT

380 000 uzs за смену

углы фокуса (диапазон), град. – 50 - 4,5 интенсивность фокуса – 1:20 лампа – DL400HRB 400W/SE одноцокольная, галогенная. длина кабеля, м – 7. крепеж, мм – универсальный цоколь 16 и 28 (мама) безопасность – автоблокировка питания при незакрытой крышке прибора ультрафиолет – беспрецедентно низкий уровень UV для этого класса приборов. вес, г – 4400



ARRI Junior 150 w

192 000 uzs за смену

ARRI Junior 150 – прожектор желтого света (3200K) с линзой Френеля диаметром 80мм. У нас все Arri 150 сдаются в аренду с лампами 150Вт. Диапазон угла раскрытия луча 15°-57°.



ARRI Junior 300 w

237 000 uzs за смену

ARRI Junior 300 – прожектор желтого света (3200K) с линзой Френеля диаметром 80мм. У нас все Arri 300 сдаются в аренду с лампами 300Вт. Диапазон угла раскрытия луча 15°-57°.



ARRI Junior 650 w

296 000 uzs за смену

Прожектор желтого света (3200K) с линзой Френеля, 650Вт. Еще эти световые приборы называют Майзерами (наверное от Mizar у Strand Lighting). – **Arri Junior 650 Plus** с диаметром линзы 112 мм и диапазон угла раскрытия луча 12°-40°; Подключение CEE 16A 220V, но в аренду можно взять переходники на бытовую розетку.



ARRI Junior 1000 w

353 000 uzs за смену

Прожектор желтого света (3200K) с линзой Френеля, 1000Вт. – **Arri Junior 1000 Plus** с диаметром линзы 130 мм и диапазон угла раскрытия луча 12°-55° На всех этих осветительных приборах стоят фишки CEE 16A 220V, но в аренду можно взять переходники на бытовую розетку.



ARRI Junior 2000 w

390 000 uzs за смену

Прожектор желтого света с линзой Френеля \varnothing 175 мм. Диапазон угла раскрытия луча 13°-60° лампа – галоген, 3200K мощность 2000 w



ARRI Junior 5000 w

525 000 uzs за смену

Прожектор желтого света с линзой Френеля \varnothing 250 мм. Диапазон угла раскрытия луча 15°-54°. лампа – галоген, 3200K мощность 5000 w



Jumbo par light dimmer 12 000 w

1 320 000 uzs за смену

[2]Прожектор желтого света с линзой Френеля с 12 лампами типа фара. Диапазон угла раскрытия луча 24°

лампа – галоген, 3200K мощность 12 x 1000 w Подключение однофазное 63 А. В комплекте 12 кв цифровой диммер с DMX управлением.



KinoFlo 4f x 4b

380 000 uzs за смену

KinoFlo 4ft Fourbank – самый первый осветительный прибор славной фирмы Kino Flo – пионера люминесцентного света для кино и телевидения. Именно благодаря этому прибору и лампам TRUE MATCH фирма Кинофло в 1995 году получила технического Оскара.

KinoFlo 4x4 – 4-х ламповый. 4-х футовый светильник, до сих пор остаётся самым популярным прибором Кинофло.



KinoFlo 4f x 2b

310 000 uzs за смену

универсальный осветительный прибор рассеянного света, отмеченный высшими наградами Американской Киноакадемии и признанный во всем мире среди профессионалов в кино, телевидении и фотографии.

Дает необыкновенно мягкий световой поток высокой интенсивности. Диммируется без изменения световой температуры, без мерцания и высокочастотного шума. Это достигается по-ламповым выключением и углом наклона корпуса прибора к объекту. Прибор может работать с разной цветовой температурой. Смена цветовой температуры осуществляется путем замены ламп.



Kino Mini Flo Kit

390 000 uzs за смену

Системой Mini-Flo, иногда называемой «автомобильной», чаще всего освещают салоны ночных автомобилей и другие небольшие площади. Тем не менее, на протяжении многих лет уникальные легкие и цветные функции Mini-Flo привлекали его к дизайнерам видео- и вещательного освещения. Mini-Flo доступен с балластами с одним затемнением, а также выбором 9-дюймового или 12-дюймового светильника и размеров лампы.



KinoFlo Micro Flo Kit 139/09

430 000 uzs за смену

Система Micro-Flo - это портный мягкий свет 12VDC, самый маленький в Kino Flo. Это наиболее часто используется в кинематографе и коммерческом продакшене. Приборы Micro-Flos поставляется в двух размеров: 100 мм (4") и 150 мм (6").



KinoFlo Kamio Kit

410 000 uzs за смену

Kamio Ring-Lights предоставляют гламурное решение для съёмки в кино и видео фотографии. Мягкий, круговой свет Kamio освещает лицо без единой тени, потому что он крепится непосредственно на объектив, в отличие от обычных света на камере, который в избытке создаёт затемнения и тени. Kamios также создаёт эффект правильного дневного света без применения фильтров и рассеивателей.



KinoFlo FlatHead 4f x 8b

490 000 uzs за смену

[1]KinoFlo 4ft 8 bank – самый мощный осветительный прибор славной фирмы Kino Flo – пионера люминесцентного света для кино и телевидения. Именно благодаря этому прибору и лампам TRUE MATCH фирма Кинофло в 1995 году получила технического Оскара.

KinoFlo 4x8 – 8-и ламповый. 4-х футовый светильник, до сих пор остаётся самым популярным прибором Кинофло.



APUTURE NOVA P600C

720 000 uzs за смену

[4]CCT 2000K – 10000K, Color Modes HSI, RGB, XY, Gels CRI ≥95. Max Power Consumption 720W
Operating Voltage (AC) 100V~240V Operating Temperature -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F
Lamp Head 13.74kg / 30.29lbs



APUTURE NOVA P600C SPACE LIGHT^[4]

325 000 uzs за смену

APUTURE amaran F22c RGBWW

490 000 uzs за смену

[4]Гибкая панель с полным комплектом обвеса (грид, софт) CCT 2500K – 75000K, Color Modes HSI, RGB, XY, Gels CRI ≥95.
Max Power Consumption 240W
Operating Voltage (AC) 100V~240V Operating Temperature -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F
Lamp Head with soft box 2.84kg / 6.25lbs



APUTURE MT PRO

180 000 uzs за смену/шт.

[4]CCT 2000K – 10000K, Color Modes HSI, RGB, XY, Gels CRI ≥95. Max Power Consumption 9W
Operating Voltage 7V Operating Temperature -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F Wireless Operating Range (Lumen Radio) 100 m
Lamp Head 0.381kg / 0.86lbs


Aputure



APUTURE MC 12 PRODUCTION PRO KIT

720 000 uzs за смену

[1]RGBWW Mini LED Light 1,100 lux @ 0.3m/1ft 0-100% Brightness Control CCT Range: 3200K-6500K
9 Built-in Lighting FX: Fire, Pulsing, TV, etc. Upload Custom FX Presets. OLED Display With Control Wheel
Sidus Link® Mobile APP Control Up to 120 Minutes @ Max Brightness (2,600mAh Battery)
Charging: USB-C PD Quick Charge + Wireless Charging Built-in Magnets



APUTURE INFINBAR PB12 PRODUCTION KIT

1 050 000 uzs за смену

[1]Fixture dimensions 120.4 x 4.5 x 4.3cm / 47.4 x 1.77 x 1.69in Battery Capacity 7.4V, 8000mAh, 59.2Wh
CCT 2,000K - 10,000K CRI 96+ TLCI 98+ TM-30 RG (Average) 103 Color Chipset. RGBWW
Max Power Output 27W Control Methods. Sidus Link App, DMX/RDM, LumenRadio CRMX



APUTURE MODIFIER SPOTLIGHT MOUNT

470 000 uzs за смену

[2]Dimension 434.5x218.7x357mm/17.1x8.6x14.1" Weight 4.59kg/10.1lbs Beam angle 19/26
Gobo kit



APUTURE AMARAN 150 - C

345 000 uzs за смену

-[2]Description: Weather Resistant: dust and water resistant Stepless Brightness Control: 0.1-100%
Multiple Control Methods: SidusLink Bluetooth App Control, LumenRadioCRMX, Art-net and sACNvia etherCON, 5-Pin DMX512 In & Out
•150W Daylight Bowens mount point source LED 2700K- 1000K full-Color rgbw



APUTURE AMARAN 300 - C

440 000 uzs за смену

-[2]Description: Weather Resistant: dust and water resistant Stepless Brightness Control: 0.1-100%
Multiple Control Methods: SidusLink Bluetooth App Control, LumenRadioCRMX, Art-net and sACNvia etherCON, 5-Pin DMX512 In & Out
•300W Daylight Bowens mount point source LED 2700K- 1000K full-Color rgbw



APUTURE LS 1200d Pro LED Light

740 000 uzs за смену

-[4]Description: Weather Resistant: dust and water resistant Stepless Brightness Control: 0.1-100%
Multiple Control Methods: SidusLink Bluetooth App Control, LumenRadioCRMX, Art-net and sACNvia etherCON, 5-Pin DMX512 In & Out
•1200W Daylight Bowens mount point source LED 5600K Daylight CCT

APUTURE LS 600c Pro II LED Light

760 000 uzs за смену



-[6]Description: Weather Resistant: dust and water resistant Stepless Brightness Control: 0.1-100%
Multiple Control Methods: SidusLink Bluetooth App Control, LumenRadioCRMX, Art-net and sACNvia etherCON, 5-Pin DMX512 In & Out
•600W Daylight Bowens mount point source LED 2700K- 1000K full-Color rgbw

APUTURE AMARAN P60c Pro 3x kit

630 000 uzs за смену



-[1] Inside kit: Amaran P60C Lamp Body X 3 Amaran P60C Softbox X 3 Aputure Amaran P60C Grid X 3 Amaran P60C Power Adapter X 3 Power Plug X 3 **60w Led Video Light 2500K-7500K CRI95+ TLCI97 5900lux@1m Sidus Link APP Control Built-in 10 Scene Effects**



APUTURE MODIFIER OCTADOME

235 000 uzs за смену

-[5]Description: 2.5-Stop Front Diffusion Fabric
•8-Sided Octagon with Silver Interior
•include flexi grid (egg)



APUTURE MODIFIER F10 FRESNEL

310 000 uzs за смену

-[4]Description: Fresnel Lens Diameter 250mm / 9.843in Output Increase (w/ LS 600d Pro) 340%



APUTURE MODIFIER FRESNEL 2X

235 000 uzs за смену

[4]Dimension 180X180X141mm/7x7x5.5' Weight 1.24kg/2.73lbs Beam angle 12-40°

Aputure

Aputure

Aputure

Aputure



ACCENT B7C 8-LIGHT KIT

640 000 uzs за смену

[2]Description: Accent B7c RGBWW LED Bulbs 8 pcs Color Temperature 2,000K-10,000 CRI 95+ (2,500-10,000K) Lumens 570 Operating Voltage 100V~240V. Lithium-polymer Battery 1300mAh 7.4V Operating Battery Life (Max Output) 70 min



amaran T4c RGBWW LED Tube Light

210 000 uzs за смену

[4]CCT 2500K – 75000K, Color Modes HSI, RGB, XY, Gels CRI ≥95. Max Power Consumption 50W Operating Voltage (DC) 24V Operating Temperature -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F Lamp Head 0.95kg / 2 lbs



F14 FRESNEL

735 000 uzs за смену

[2]The F14 Fresnel is an **electronic Aputure Mount Fresnel modifier** with a large **14-inch (350mm) diameter lens** and a **motorized 18°-45° spot-flood adjustable beam angle range***. Designed for Aputure's all-new high-output Aputure Mount point-source fixtures, the Electro Storm CS15 and Electro Storm XT26, the F14 Fresnel optimizes and amplifies the light output, providing smooth, remote adjustability and a beautiful light quality only achievable with large Fresnels.



SPOTLIGHT MAX

615 000 uzs за смену

[2]The Spotlight Max is a **Bowens Mount projection lens modifier** designed to bring an advanced degree of control to **high-output Bowens Mount point-source fixtures** from the **LS 600d Pro** and **LS 1200d Pro** to the **Electro Storm CS15** and **Electro Storm XT26**, transforming them into a powerful spotlight with a further reach and even, shapeable output.



MOTORIZED YOKE FOR CS15/XT26

984 000 uzs за смену

[2]Designed for Aputure's all-new Electro Storm point-source fixtures, the Motorized Yoke is an electronic accessory that **dramatically increases your workflow efficiency on set**. Whether suspended or rigged in hard-to-reach areas, the Motorized Yoke allows for **smooth, remote operation** of 360° pan and tilt adjustments.



LS 60x

310 000 uzs за смену

[2]CCT2700K~6500K CRI≥96 TLCI≥98 SSI (D56)74 SSI (Tungsten)86 Beam Angle15°~45° Output Wattage60W Max Power Draw90W. Operating Current<6.5A (Max) Operating Voltage (Power Supply)19V Operating Voltage (Battery) Sony NP-F6~8.4V (Single battery) 12~16.8V (Dual battery)



Sidus One

275 000 uzs за смену

[2]ConnectivityCRMX, DMX512, RDM, Art-Net via Wifi, sACN via Wifi, Sidus Link Bluetooth. The RDM function is only available in the RX mode. Universe Support1 to 4 Universes Operating Frequency Wi-Fi5.8GHz Operating Frequency CRMX / Sidus BT2.4GHz Wireless Range Bluetooth≤180m / ≤591ft Wireless Range Wi-Fi≤120m / ≤394ft Wireless Range CRMX≤300m / ≤984 ft Wi-Fi ModesAP mode/STA mode



MC Pro 8-Light Kit

805 000 uzs за смену

[1]CCT2,000K - 10,000K CRI96 TLCI96 CQS95 SSI (D56)72 SSI (Tungsten)82 TM-30 RF (Average)94 TM-30 RG (Average)103 Lumens563 lm Max Power Output (Fixture)5W Max Power Output (Case)100W Max Power Consumption (Fixture)7W Max Power Consumption (Case)129W



STORM 1000c Cine Kit

1 420 000 uzs за смену

- [2] STORM 1000c с линзой Френеля CF12, шторками CF12 и рамой STORM 1000c/1200x
- Полностью интегрированная конструкция; отдельные компоненты спроектированы для идеальной совместной работы
- Точечный источник света мощностью 1000 Вт с настройкой цвета
- 61 000 люкс на расстоянии 3 м (5600 К) при использовании CF12 под углом 15 градусов
- Новый революционный фирменный набор микросхем светодиодов: синий, лайм, янтарный, индиго, красный, голубой, зеленый (BLAIR-CG)



STORM 80c Cine Kit

660 000 uzs за смену

[2] STORM 80c — это точечный источник света мощностью 80 Вт с настраиваемой цветовой схемой, цветовым процессором на базе передового чипсета BLAIR, креплением Bowens с замком Mini ProLock и компактным профилем. Это многофункциональный универсальный прибор, подходящий для широкого спектра профессиональных задач по обработке изображений: от высококачественного кинопроизводства до видео- и фотосъемок небольшой съемочной группой.

Aputure



ELECTRO STORM CS15

1 670 000 uzs за смену

[2]The Electro Storm CS15 is a **1500W high-output full-color point-source LED fixture with ultra-high color quality**. Designed for professionals, it features **dual accessory mounts, professional connectivity methods, high SSI color quality, and an IP65 dust & water-resistant construction**.

At 1,500W of intense power output, the Electro Storm CS15 is comparable to **industry-standard 1800W HMIs** and is the **most powerful and color-accurate open-face full-color point-source fixture on the market to date**.

Aputure



ELECTRO STORM XT26

1 750 000 uzs за смену

[2]The Electro Storm XT26 is a **2600W high-output point-source LED fixture with dynamic white CCT and tint control**. Designed for professionals, it features **dual accessory mounts, professional connectivity methods, G/M tint control, advanced liquid-cooling technology, and an IP65 dust & water-resistant construction**. At 2,600W of intense power output, the Electro Storm XT26 approaches the brightness of industry-standard 12,000W tungsten Fresnels and 4,000W HMIs, making it **one of the most powerful point-source LEDs on the market to date**.

LUXED P6. 960W LED LIGHT

620 000 uzs за смену

Description:

[2]LUXED-P6 960W RGBWW LED Light **Color temperature:** 2400-10000°K **Dimming:** 0-100% **Rated Input:** AC 100-240V **Control:** Cable DMX / LumenRadio/ App **Weight:** 33kg **IP class:** IP20



LUXED P9. 1440W LED LIGHT

870 000 uzs за смену

[2]Description: LUXED-P9 1440W RGBWW LED Light **Color temperature:** 2400-10000°K **Dimming:** 0-100%. **Rated Input:** AC 100-240V **Control:** Cable DMX / Lumen Radio / App **Weight:** 37.5kg **Weight of Ballast:** 4.4kg. **Dimensions:** 1256x1218x216mm. **IP class:** IP20



LUXED P12. 1920W LED LIGHT

1 150 000 uzs за смену

[2]Description: LUXED-P12 1920W RGBWW LED Light **Color temperature:** 2400-10000°K **Dimming:** 0-100%. **Rated Input:** AC 100-240V **Control:** Cable DMX / Lumen Radio / App **Weight:** 48kg **Weight of Ballast:** 5.2kg. **Dimensions:** 1256x1526x216mm **IP class:** IP20



AIRLITE (BALOON) 1000W LED LIGHT

960 000 uzs за смену

[2]Description: Airlite 1000W Bi-Color LED Light **Color temperature:** 2800-6500°K. **Dimming:** 0-100%. **CRI:** >95 **Rated Input:** AC 100-240V **Control:** Cable DMX 4-channel control per unit or LumenRadio **Weight:** 8kg. **Ballast weight:** 3.5kg. **Dimensions:** φ1800 (mm) **IP class:** IP20



AIRLITE (TUBE LIGHT) 1000W LED LIGHT

950 000 uzs за смену

[2]Description: Airlite 1000W Bi-Color LED Light **Color temperature:** 2800-6500°K. **Dimming:** 0-100%. **CRI:** >95 **Rated Input:** AC 100-240V **Control:** Cable DMX 4-channel control per unit or LumenRadio **Weight:** 8kg. **Ballast weight:** 3.5kg. **Dimensions:** φ1800 (mm) **IP class:** IP20



LIGHTBRIDGE C-MOVE + KIT

950 000 uzs за смену

[1]Full range – safely stored in our lightweight shoulderbag

Including C-Reflectors:
50x50cm Diff 0-4 + Neoprene Sleeves
25x25cm Diff 0-4 + Neoprene Sleeves
15x15cm Diff 0-4 + Neoprene Sleeves
7x7cm Diff 0-4 + Neoprene Sleeves

C-Grip:
3x C-Wheels Spigot in Grip Bags
3x C-Wheels Receiver in Grip Bags
3x spare safety wedge kits
6x safeties
1x C-Cleaning



lightstar®

lightstar®

godox



GODOX KNOWLED F800R RGBW

1 020 000 uzs за смену

[2] Питание 220 вольт / v-mount 2 battery, Мощность – 800 ватт, Температура – 3200 – 8500К, Яркость – 0% - 100%, CRI 96, TLCI 96, защита IP65, DMX, RMD, CRMX RGBWM в комплекте с надуваемым матом



GODOX KNOWLED MG2400BI

1 900 000 uzs за смену

[2] Power Supply 100V-240V~50/60Hz 30A (Max.) Max. Power ≈2900WCRI Waterproof Grade of Light IP54 Waterproof Grade of Light IP54 Light Body (Yoke and reflector not included) : 22kg



GODOX KNOWLED SOFT BOX GP5

325 000 uzs за смену

[2] Комплект рассеивателей для приборов серии MG

godox



GODOX KNOWLED MG2400BI REFLECTORS 317 000 uzs за смену

[2] Комплект фокусирующих насадок для приборов серии MG



GODOX KNOWLED MG2400BI GF14 LENS

645 000 uzs за смену

[2] Линза Френеля для приборов серии MG Adjustable Beam Angle 15° -45°

godox



GODOX KNOWLED BEAMLIGHT MAX 90

1 670 000 uzs за смену

[1]Cinematic-Grade Parallel Beam Lighting Насадка оптическая фокусирующая на прибор серии MG Угол раскрытия луча 5 градусов, Дистанция луча без потери интенсивности 280 метров



GODOX LIGHTFLOW 100 KIT

1 276 000 uzs за смену

[1]LiteFlow 100D1/D2/D3/D4(including yoke)
Dimension 1000mm*1000mm
Net Weight~18.12kg

godox



GODOX LIGHTFLOW 50 KIT

625 000 uzs за смену

[1]LiteFlow 50D1/D2/D3/D4
500mm*500mm
1.43kg



GODOX LIGHTFLOW K1 KIT

810 000 uzs за смену

[1]LiteFlow 7 D1 *1 LiteFlow 7 D2 *1 LiteFlow 7 D3 *1 LiteFlow 7 D4 *1
LiteFlow 15 D1 *1 LiteFlow 15 D2 *1 LiteFlow 15 D3 *1 LiteFlow 15 D4 *1
LiteFlow 25 D1 *1 LiteFlow 25 D2 *1 LiteFlow 25 D3 *1 LiteFlow 25 D4 *1
LiteFlow 50 D1*1 LiteFlow 50 D2 *1 LiteFlow 50 D3 *1 LiteFlow 50 D4 *1

Godox



GODOX KNOWLED MG2400R

2 120 000 uzs за смену

[2] Full RGBWW + \Power Supply 100V-240V~50/60Hz 30A (Max.) Max. Power ≈2900WCRI Waterproof Grade of Light IP54

Waterproof Grade of Light IP54 Light Body (Yoke and reflector not included) : 22kg



GODOX KNOWLED MG6K BI

2 520 000 uzs за смену

[2] Photometrics 5° at 5600K: 95,222 fc / 1,025,000 Lux at 3.3' / 1 m (with Reflector)* 3808 fc / 41,000 Lux at 16.4' / 5 m (with Reflector) 13,749 fc / 148,000 Lux at 16.4' / 5 m (with Dome) Power Consumption 4300 W



GODOX KNOWLED LANTERN GP7

725 000 uzs за смену

[2] Шарообразный рассеиватель диаметром 2.1 метра для приборов серии MG

Godox



Godox AM1600 RGB Flexible LED

Light Mat (4 x 8')

1 680 000 uzs за смену

[2]



Godox AM1600 RGB Flexible LED

Light Mat (8 x 8')

2 200 000 uzs за смену

[3]

Godox



GODOX KNOWLED BEAMLIGHT MAX 60

1 270 000 uzs за смену

[1] Cinematic-Grade Parallel Beam Lighting Насадка оптическая фокусирующая на прибор серии MG

Угол раскрытия луча 5 градусов,

Дистанция луча без потери интенсивности 280 метров

Godox



GODOX KNOWLED AD33 ADJUSTABLE DIFFUSER

410 000 uzs за смену

[4] Электронная фронт рамка, управление DMX/RDM, CRMX, Bluetooth app, controller control, размер 41.46"*39.61"

GODOX KNOWLED AD32 ADJUSTABLE DIFFUSER

305 000 uzs за смену

[2] Электронная фронт рамка, управление DMX/RDM, CRMX, Bluetooth app, controller control, размер 25.04"*36.42"

GODOX KNOWLED MG1200R

1 350 000 uzs за смену



[2] Input Power 1600w, Controlling Methods DMX512 Control(support RDM protocol) / LumenRadio CRMX Control / Bluetooth APP Control/Ethernet (support Art-Net &sACN protocol) / Removable Controller / Light Body Control (Removable Controller is sold separately) Waterproof Grade of Light Body/Controller IP554



GODOX KNOWLED F600BI

790 000 uzs за смену

[4] Питание 220 вольт / v-mount 2 battery, Мощность – 670 ватт, Температура – 3200 – 8500K, Яркость – 0% - 100%, CRI 96, TLCI 96, защита IP65, DMX, RMD, CRMX



GODOX KNOWLED F400BI

650 000 uzs за смену

[2] Питание 220 вольт / v-mount 2 battery, Мощность – 410 ватт, Температура – 3200 – 8500K, Яркость – 0% - 100%, CRI 96, TLCI 96, защита IP65, DMX, RMD, CRMX



GODOX KNOWLED AT200BI

520 000 uzs за смену

[2] Питание 220 вольт / v-mount 2 battery, Мощность – 210 ватт, Температура – 3200 – 8500K, Яркость – 0% - 100%, CRI 96, TLCI 96, защита IP65, DMX, RMD, CRMX Надувной, герметичный.



GODOX KNOWLED F400R RGBW

730 000 uzs за смену

[2] Питание 220 вольт / v-mount 2 battery, Мощность – 400 ватт, Температура – 3200 – 10000K, Яркость – 0% - 100%, CRI 96, TLCI 96, защита IP65, DMX, RMD, CRMX RGBWM **В комплекте с надуваемым матом**



GODOX KNOWLED F800R RGBW

1 020 000 uzs за смену

[2] Питание 220 вольт / v-mount 2 battery, Мощность – 800 ватт, Температура – 3200 – 8500K, Яркость – 0% - 100%, CRI 96, TLCI 96, защита IP65, DMX, RMD, CRMX RGBWM **в комплекте с надуваемым матом**



GODOX KNOWLED MS60R 4K KIT RGBW

775 000 uzs за смену

[2] Набор из 4х приборов в кейсе с комплектом аксессуаров Параметры литиевой батареи DC 14.4v 3400mAh USB-C input 5V – 3A, 9v-3A, 12V-2.2A 20V-1.5A CCT 1800K-10 000K, FX mode 14, CRI Average 95, Control DMX 512, support RDM protocol, Lumen Radio CRMX, Bluetooth app control. WET -20 + 40

GODOX TimoLink TRX

180 000 uzs за смену

[5] TimoLink TRX представляет собой компактное и простое в использовании устройство, которое объединяет функции беспроводного передатчика и приемника. Его можно применять в роли беспроводного передатчика для DMX-контроллеров или как приемник для DMX-совместимых устройств. С помощью TRX вы сможете легко преобразовать проводные светильники и контроллеры в полностью беспроводную систему, что значительно расширит ваши возможности в организации съемок и трансляций.



VSA-19K/26K Spotlight Attachment

465 000 uzs за смену

[1]VSA-19k Насадка проекционная с комплектом гобо фильтров 19 гр
[1]VSA-26k Насадка проекционная с комплектом гобо фильтров 26 гр



Pipe light CP2 RGBW + rastr

790 000 uzs за смену

[1] Мощность на канал: 100 W Полная мощность: 200 W Входное напряжение: 24 V Диапазон регулирования яркости: 0% – 100%
Диапазон регулирования цветовой температуры : (1300 K – 10200 K)
Середина диапазона: 0% – 200% Люмены: 5 000 Степень защиты: IP67 Вес прибора без диммера: 0,7 кг
Общий вес комплекта с аксессуарами: 5 кг



Pipe light CP4 RGBW + rastr

890 000 uzs за смену

[2] Мощность на канал: 200 Вт. Общая мощность: 400 Вт. Входное напряжение: 24 В. Диапазон регулировки яркости: 0% – 100%. Диапазон регулировки цветовой температуры: (1300 K – 10200 K). Средний диапазон: 0% – 200%. Световой поток: 12 000 люмен. Степень защиты: IP67. Вес устройства без диммера: 1,4 кг. Общий вес комплекта с аксессуарами: 6 кг.



Pipe light CP6 RGBW + rastr

1 190 000 uzs за смену

[1] Мощность на канал: 300 W, Общая мощность: 600 W, Входное напряжение: 24 V. Диапазон регулировки яркости: от 0% до 100%. Диапазон регулировки цветовой температуры: от 1300 K до 10200 K. Средний диапазон: от 0% до 200%. Световой поток: 19 000 люмен. Степень защиты: IP67. Вес устройства без диммера: 1,4 кг. Общий вес комплекта с аксессуарами: 7 кг.



Pipe light CP8 RGBW + rastr

1 310 000 uzs за смену

[2] Мощность на канал: 400 Вт Общая мощность: 800 Вт Входное напряжение: 24 В Диапазон регулировки яркости: 0% – 100% Диапазон настройки цветовой температуры: (1300 K – 10200 K)
Середина диапазона: 0% – 200% Люмены: 5 000 Степень защиты: IP67 Вес устройства без диммера: 1,7 кг
Общий вес комплекта с аксессуарами: 8 кг



Pipe light CP44 RGBW + Rastr

1 800 000 uzs за смену

[1] Мощность на канал: 400 Вт Полная мощность: 800 Вт Входное напряжение: 24 В Диапазон регулировки яркости: 0% – 100% Диапазон регулировки цветовой температуры: (1300 K – 10200 K)
Центральный диапазон: 0% – 200% Люмены: 5000 Степень защиты: IP67 Вес устройства без диммера: 1,9 кг
Общий вес комплекта с аксессуарами: 9 кг



Pipe light CP63 RGBW + Rastr

1 800 000 uzs за смену

[1] Мощность на канал: 400 Вт Общая мощность: 800 Вт Входное напряжение: 24 В Диапазон регулировки яркости: 0% – 100% Диапазон регулировки цветовой температуры: (1300 K – 10200 K)
Средний уровень: 0% – 200% Световой поток: 5 000 люмен Степень защиты: IP67 Вес устройства без диммера: 1,9 кг
Общий вес комплекта с аксессуарами: 9 кг





Film Gear soft panel 200w Bi-color **516 000 uzs** за смену

[2] LED панель для павильонной и натурной съёмки. 200W LED эквивалент 2000Вт галогенового света. Bi-Color, DMX управление



Film Gear CCT 400w Bi-color **505 000 uzs** за смену

[4] LED панель для павильонной и натурной съёмки высокой мощности. 400W LED эквивалент 4000Вт галогенового света. Bi-Color, DMX управление



Film Gear SL 100w Bi-color **455 000 uzs** за смену

[2] LED панель для павильонной и натурной съёмки. 100W LED эквивалент 1000Вт галогенового света. Bi-Color, DMX управление



Film Gear Fresnel 150w 5600K **348 000 uzs** за смену

[4] Прибор LED 5600K линза Френеля. Эквивалент 1500Вт галогенового света. Направленный, сфокусированный.



Film Gear Fresnel 250w 5600K **410 000 uzs** за смену

[4] Прибор LED 5600K линза Френеля. Эквивалент 2500Вт галогенового света. Направленный, сфокусированный.



Film Gear Fresnel 100w 5600K **215 000 uzs** за смену

· LED прибор для павильонной и натурной съёмки. 100W LED эквивалент 1000Вт галогенового света.



Cine Matt 2050w 6'x6' 2300-6200K **1 095 000 uzs** за смену

[1] LED Рама 6x6Ft состоит из 4-х секций 170 см x 50 см мощность каждой секции 540 Вт. Управление DMX, встроенные эффекты. Большая заливная площадь. Устойчив к влаге. Сдаётся в прокат как по секциям, так и целой рамой.



Film Gear Space Light 1000w bi-color **644 000 uzs** за смену

[4] Прибор заливной для павильонной и натурной съёмки высокой мощности. 1000W LED эквивалент 10000Вт галогенового света. Bi-Color, DMX управление. Оснащён двумя диодами по 500 ватт каждый в своей световой температуре. 3200 – 500 ватт, 5600 – 500 ватт



ARRI Sky Panel s360-C **1 900 000 uzs** за смену

[1] **Размер:** 45.0 x 23.9 x 20.6 см, **Цветовая температура:** 2800K - 10000K с плавной регулировкой, **Вес:** 74 кг, **Регулировка мощности:** 0-100%, **Тип питания:** 110 - 240 V AC, 50/60 Hz (блок питания), 54 V DC (Прибор), **Индекс цветопередачи:** CRI Average > 95 TLCI Average > 91
Потребляемая мощность 1800 ватт



ARRI Sky Panel s30-C **740 000 uzs** за смену

[2] **Размер:** 355 x 300 мм, **Цветовая температура:** 2800K - 10000K с плавной регулировкой, **Вес:** 7,4 кг, **Регулировка мощности:** 0-100%, **Тип питания:** 110 - 240 V AC, 50/60 Hz (блок питания), 48 V DC (Прибор), **Индекс цветопередачи:** CRI Average > 95 TLCI Average > 91
Потребляемая мощность 200 ватт



ARRI Sky Panel s60-C

864 000 uzs за смену



[4]Цветовая температура: 2800K - 10000K с плавной регулировкой, Вес: 11,7 кг, Размер: 645 x 300 мм, Регулировка мощности: 0-100%, Индекс цветопередачи: CRI Average > 95 TLCI Average > 90
Потребление энергии 420 ватт

ARRI Sky Panel s120-C

1 040 000 uzs за смену



[2]Размер: 1290 x 300 мм, Цветовая температура: 2800K - 10000K с плавной регулировкой, Вес: 23,4 кг, Регулировка мощности: 0-100%, Тип питания: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz (блок питания), 48 В DC (Прибор), Индекс цветопередачи: CRI Average > 95 TLCI Average > 91
Потребляемая мощность 820 ватт

S30c VOT flex grid box + GRID

220 000 uzs за смену

S60c DOP Choise grid box + Chimera

310 000 uzs за смену

S120c DOP Choise grid box + Chimera

415 000 uzs за смену

S360c VOT flex grid box + GRID

460 000 uzs за смену

Chimera (soft box) и Grid Box для sky panel s30c, s60c, s120-c s360c

Astera AX, Titan, Helios grid box + 10 m ext. power data cable kit

420 000 uzs за смену



Astera Titan kit

890 000 uzs за смену



[2]Прибор Titan Tube был спроектирован специально для обеспечения качественного освещения на съемках и работы в индустрии телевидения и кино. Светодиодная трубка демонстрирует сверхвысокие значения индексов TLCI, CRI и пиковую яркость. Настройка цвета, выбор оттенка, параметры интенсивности и насыщенности устанавливаются напрямую через меню прибора. Titan Tube также может подключаться к сети DMX через специальный гибридный кабель питания и данных.

Astera Helios kit


815 000 uzs за смену



[1]Светодиодная трубка для телевизионных, фото и киносъемок Astera Helios Tube. Helios Tube состоит из 8 пикселей. Эта трубка почти в два раза меньше, чем Titan, и в два раза меньше ее показатели светового выхода. Однако цвета и яркость у Helios полностью соответствуют Titan, что позволяет сочетать оба решения в одном проекте и получить качественный результат.

Astera AX1 kit

690 000 uzs за смену



[1]Astera AX1 PixelTube — яркая трубка на базе RGBW светодиодов с возможностью индивидуального управления пикселями. Данный инструмент может быть использован для оформления мероприятий, для подсветки объектов, а также создания декоративных световых эффектов. Мощность 28 Вт, 16 сегментов, угол луча 180°. Встроенный аккумулятор LG, IP65. Управление: ИК-пульт, приложение и беспроводной (CRMX) DMX. Дисплея нет. В комплекте: шнур питания, аксессуары AX1 (8 подставок, 16 держателей, 16 двойных пальцев, 16 рым-болтов). Кейс с зарядным модулем

Par 64 Can \1000w 3200K

190 000 uzs за смену



[8]Прибор Галогеновый, направленный для создания спец эффектов.
Тип лампы – лампа фара. Мощность 1000 ватт, напряжение сете 230 вольт

Blinder 8b x650\110

470 000 uzs за смену



[4]Прибор Галогеновый, направленный для создания спец эффектов.
Мощность 5200 ватт, 220 вольт, 3200K

Blinder 4b x650\110

410 000 uzs за смену



[4]Прибор Галогеновый, направленный для создания спец эффектов.
Мощность 2600 ватт, 220 вольт, 3200K



Floppy 1.20 x 1.20 (48'x48')
Floppy cutter 0.60 x 1.80 (24'x72')
Cutter 1.01 x 1.01 (40'x40')
Cutter 0.60 x 0.90 (24'x36')
Chain clamp Vise grip
Super matthellini clamp

[15] **Ферма треугольная 1,20**

[12] **Ферма квадратная 1,80**

[2] **20 футов x 20 футов рама секционная**

[1] **20 футов x 20 футов рама трубная**

[2] Grid full 350 000 uzs

[2] Grid 1/2 350 000 uzs

[2] Grid 1/4 350 000 uzs

[2] Ultrabounce 425 000 uzs

[6] **12 футов x 12 футов рама**

[5] Grid full 220 000 uzs

[4] Grid 1/2 220 000 uzs

[4] Grid 1/4 220 000 uzs

[1] Raster 215 000 uzs

[4] Ultrabounce 250 000 uzs

[2] Griffolyn 245 000 uzs

[7] Silver / white 215 000 uzs

[4] China Silk full 305 000 uzs

[1] China Silk 1/2 315 000 uzs

[4] China Silk 1/4 315 000 uzs

[2] Muslin 205 000 uzs

[2] Black commander 210 000 uzs

[1] Single net 200 000 uzs

[1] Double net 200 000 uzs

[2] Chromo green 240 000 uzs

[1] Flex Grid (egg) 350 000 uzs

[2] Checkerboard S\W 280 000 uzs

[2] Checkerboard G\W 280 000 uzs

[4] **8 футов x 8 футов рама**

[6] Grid full 220 000 uzs

[6] Grid 1/2 220 000 uzs

[4] Grid 1/4 220 000 uzs

[4] Ultrabounce 245 000 uzs

[1] Raster 190 000 uzs

[2] Griffolyn 215 000 uzs

[2] Black commander 205 000 uzs

[3] Muslin 175 000 uzs

[7] China Silk full 220 000 uzs

[3] China Silk 1/4 220 000 uzs

[8] Silver / white 260 000 uzs

[2] Chromo green 260 000 uzs

[1] Flex grid 310 000 uzs

[2] Checkerboard S\W 260 000 uzs

[2] Checkerboard G\W 260 000 uzs

6 футов x 6 футов рама

[1] Grid full 170 000 uzs

[2] Silver / white 170 000 uzs

[1] China Silk full 190 000 uzs

[2] China Silk 1/2 190 000 uzs

[2] China Silk 1/4 190 000 uzs

Jumbo Stand Heavy Duty 6 m

Jumbo Stand Heavy Duty 4 m

Jumbo Stand Heavy Duty 2 m

Super wind up stainless steel 120 000 uzs

Wind-Up w/safety release cable 95 000 uzs

Hi hi roller triple riser stand with wheels 80 000 uzs

High overhead roller stand 80 000 uzs

Ultra low combo stand 50 000 uzs

Kupo High View Stand – Black 8m 30 kg load 185 000 uzs

2 SCT. Low Base Wind-Up Stand 205 000 uzs

3 SCT Wind-Up Stand + wheels 215 000 uzs

Swivel Junior Receiver Adapter 65 000 uzs

Kino Single T12 Lamp Holder 40 000 uzs

Twist-lock Mounting Plate For Dual T12 Lamps 85 000 uzs

Pipe Boom Rig Kit 125 000 uzs

4.5in Center Grip Head with 28mm Pin 62 000 uzs

Grip Helper 85 000 uzs

92 000 uzs

99 000 uzs

86 000 uzs

59 000 uzs

18 000 uzs

56 000 uzs

115 000 uzs

175 000 uzs

360 000 uzs

410 000 uzs

290 000 uzs

240 000 uzs

205 000 uzs

485 000 uzs

370 000 uzs

270 000 uzs

**TRUSS HOLDER [2]**

Autopole 1,0-1,7MT
Autopole 1,5-2,7MT

205 000 uzs

Suction cups kit 5 pcs

210 000 uzs
190 000 uzs



Sandbag Russian grip 6 kg
Sandbag Russian grip 9 kg

22 000 uzs
31 000 uzs



31cm x 45cm single scrim with frame (12"x18")
31cm x 45cm double scrim with frame (12"x18")
31cm x 45cm triple scrim with frame (12"x18")
76cm x 91cm single scrim with frame (30"x36")
76cm x 91cm double scrim with frame (30"x36")
76cm x 91cm triple scrim with frame (30"x36")

22 000 uzs
26 000 uzs
26 000 uzs
31 000 uzs
31 000 uzs
31 000 uzs



61cm x 91cm Silk Scrim (24"x36")
76cm x 91cm Silk Scrim (30"x36")
122cm x 122cm Silk Scrim (48" x 48")
Flag with frame - various sizes
Universal flex tension kit

19 000 uzs
23 000 uzs
46 000 uzs
54 000 uzs
61 000 uzs



Apple box American type kit 4 boxes

95 000 uzs



20 inch mini-base C-stand with sliding leg
30 inch C-stand
40 inch detachable base C-stand
40 "Lite-WT steel C-stand w/turtle base
Pipe keep adapter
Super wide holder w/pin

52 000 uzs
55 000 uzs
65 000 uzs
75 000 uzs
60 000 uzs
115000 uzs



Jumbo GRIPHEAD W/28MM SPGT&SCKT
Fun grip arm
Articul. Arm w/spring clamp
Magic arm with super clamp
Double super clamp
Sky hook gaffer grip 5/8F+2SP
Pelican gaffer grip
Swiwellling C-Clamp
Grid clamp

32 000 uzs
25 000 uzs
25 000 uzs
35 000 uzs
40 000 uzs
15 000 uzs
28 000 uzs
32 000 uzs
12 000 uzs



Square clamp W/5/8"
Mega Boom 2 section
Mattheilini clamp - 3 inch Centre Jaw
Mattheilini clamp - 2 inch End Jaw
Mattheilini clamp - 3 inch End Jaw
Mattheilini clamp - 3 inch End Jaw
MP coupler with 28mm spigot

9 000 uzs
280 000 uzs
60 000 uzs
60 000 uzs
60 000 uzs
60 000 uzs
35 000 uzs

DANNA DOLLY**690 000 uzs**

Портативная операторская тележка-слайдер Dana Dolly предназначена для съёмки с плавным перемещением камеры в пределах от 10 сантиметров до 2 метров.

Использование системы помогает получить кадры с горизонтальными проездами, наездами или отъездами от объекта. Плавность хода тележки достигается за счет использования четырёх секций с двумя парами пластиковых колес, оснащенных высокоточными подшипниками. В центре платформы располагается крепление Mitchell Mount, на которое с помощью доступных адаптеров 150 мм, 100 мм и 75 мм



ID70

2 240 000 uzs за смену

ID70 - трехфазный дизельный генератор с максимальной мощностью 84 кВт и электростартером. Он оснащен 6-цилиндровым двигателем KD373GTi, работающим на частоте от 1700 до 3000 об/мин. Приблизительный расход топлива составляет 400 г/кВА·ч. Генератор установлен на шасси автомобиля Газель с удлиненным бортом и может свободно перемещаться, не подвержен ограничениям для въезда под знаки, ограничивающие движение грузового транспорта. Цена указана без учета стоимости топлива.



KDE50

2 100 000 uzs за смену

KDE50SS3 — это ультрат quiet трехфазный дизельный генератор с максимальной мощностью 50 кВт. Электростанция оснащена четырехцилиндровым, 4-тактным двигателем KAMA KD6105ZG. Большой топливный бак объемом 90 литров обеспечивает автономное время работы до 20 часов. Генератор установлен на борту длинномерной газели. Цена указана с учетом транспортировки, но без учета топлива.



KGE10

750 000 uzs за смену

KIPOR KGE10 000E3 - это дизельный генератор, закрытый в защитном кейсе. Автоматический регулятор напряжения гарантирует высокое качество выходного напряжения. Генератор имеет мощность 10 кВт и работает в однофазном режиме.



450 000 uzs за смену

Тип топлива – бензин. Номинальное напряжение: 230 В. Частота: 50 Гц.
Номинальная мощность: 3,5 кВт. Максимальная выходная мощность: 4,0 кВт. Уровень шума: 96 дБ.
Габариты: ДхШхВ 445х370х470 мм.
Вес: 27 кг.
Количество фаз: одна.

Светобаза макси

1 600 000 uzs за смену

Автомобиль на базе Mercedes 818 с гидробортом и грузоподъемностью 10 тонн. Это специализированный транспорт для перевозки светового и съемочного оборудования по территории Республики Узбекистан и в соседние страны.



Для поездок за пределами города Ташкента стоимость рассчитывается исходя из 7200 сум за 1 км пробега. Обратите внимание, что во время работы на кинопроектах топливо не включено.



Светобаза миди

1 400 000 uzs за смену

Грузовик Isuzu с грузоподъемностью 5 тонн. Это специально подготовленный автомобиль с гидробортом, предназначенный для транспортировки светового и съемочного оборудования по территории Республики Узбекистан и соседним странам.

За пределами города Ташкента стоимость рассчитывается по тарифу 7200 сум за 1 км пробега. Обратите внимание, что во время работы на кинопроектах топливо не включено.



Гримваген

2 400 000 uzs за смену

Специально переоборудованный грузовой автомобиль со шкафами для костюмов, Тремя гримёрными столами, горячей водой, мягкой зоной. С Зимним отоплением и летним кондиционированием.

За пределами города Ташкента цена считается из расчёта 7200 сум за 1 км. пробега. Обратите внимание, что во время работы на кинопроектах топливо не включено.



Фудтрак

От 190 000 uzs за человека

Предназначен исключительно для обслуживания кино-съёмочных групп до 150 человек. Он способен быстро предоставлять завтраки, обеды (первые блюда, вторые, салаты) и поздние ужины. Стоимость на человека включает не только питание, но и буфет (чай, кофе, перекусы, печенье в ассортименте на протяжении всей смены). Фудтрак оснащён 2мя большими холодильниками объемом 410 литров, мощными индукционными плитами, просторной жарочной поверхностью и др.



Мобильный туалет (прицеп)

2 050 000 uzs за смену

с двумя кабинами, установленный на двухосном прицепе. Каждая кабина оборудована умывальниками с сенсорными смесителями и унитазами железнодорожного типа с педальным сливом. Объем накопительного бака для чистой воды составляет 200 литров, а для грязной воды — 450 литров.



Камерваген

1 300 000 uzs за смену

это специализированное транспортное средство, созданное на основе популярного «почтовика», которое оснащено множеством полок для перевозки камеры и всех необходимых аксессуаров. По запросу также доступна тележка для удобной транспортировки камеры и аксессуаров на площадке типа Маглайнер.



UNI BUS

1 700 000 uzs за смену

Это автобус, специально адаптированный для использования в качестве старвагена или штабного вагона. Внутри установлены комфортабельная мебель, смарт-телевизор, кухня с посудой, одно место для грима, а также обеспечены холодная и горячая вода, климат-контроль и многоуровневое освещение.



Star camper

1 900 000 uzs за смену

Это прицеп шведского производства, оборудованный биотуалетом, душем, просторной спальней, гостиной, системой горячего водоснабжения и зимним отоплением, с общей длиной 6 метров.



Мобильный туалет (самоходный)

2 450 000 uzs за смену

с тремя кабинами, установленный на базе мерседес гигант. Общий умывальник с сенсорными смесителями и унитазами железнодорожного типа с педальным сливом. Объем накопительного бака для чистой воды составляет 400 литров, а для грязной воды — 650 литров.



Baofeng BF C5

42 000 uzs за смену

[60]это новая модель радиостанции диапазона UHF 400-470 МГц. Отличается крепким корпусом и аккумулятором повышенной ёмкости на 3800 мАч. Рация обладает всеми востребованными функциями, такими как: Активация голосом (VOX), 16 каналов памяти, индикация разряда аккумулятора и шумоподавление. Из интересных особенностей можно выделить возможность заряжать радиостанцию Баофенг Ц5 не только в зарядном "стакане", но и обычным кабелем micro USB. Наши радиостанции прошиты и защищены от внешнего проникания в эфир



HOLLYLAND C1x2 Pro HUB 16s+2

2 400 000 uzs за смену

HOLLYLAND C1 Pro HUB 8s+1

1 300 000 uzs за смену

Полнодуплексная беспроводная интерком-система Solidcom C1, использующая передовую технологию DECT 6.0, является первым настоящему автономным беспроводным решением Hollyland для коммуникации с исключительной четкостью звука между членами съемочной команды через удобную гарнитуру. Система обеспечивает дальность связи в радиусе до 350 м от мастер-гарнитуры по прямой видимости. Hands-free для еще лучшей производительности команды. Каждая гарнитура разработана с использованием схемы разнесения с двумя антеннами, которая усиливает возможности защиты от помех, гарантируя безопасную и постоянную связь команды даже в самых сложных рабочих условиях.



Кабель 63A-380V 15 м

95 000 uzs

Кабель 63A-220V 15 м

76 000 uzs

Кабель 32A-380V 15 м

76 000 uzs

Кабель 32A-220V 15 м

55 000 uzs

Кабель 16A-220V 20 м

46 000 uzs

Распредустройство 63A-380

55 000 uzs

Распредустройство 32A-380

55 000 uzs



Мощный рэковий диммер 6 каналов 5 кв нагрузка каждого канала, управление посредством DMX, а так же мануально посредством встроенной консоли управления.

390 000 uzs



Мощный электронный одноканальный диммер 3 кв нагрузка канала, управление посредством DMX отсутствует. Подходит для любого типа нагрузки

169 000 uzs



HAZER павильонный на основе специальной жидкости для производства белого дыма.

820 000 uzs

Безопасна для дыхания при использовании внутри помещений. Мощность 2000 В

Высокая производительность. Вес: 5,5 кг Жидкость оплачивается отдельно.



Дым машина на основе глицериновой жидкости для производства белого дыма.

290 000 uzs

Безопасна для дыхания при использовании внутри помещений. Мощность 1000 В



HAZER mystique 400 dmx генератор тумана. Работает со специальной жидкостью на водной основе. Стоимость литра жидкости 350 000 сум

Мощность 400 ватт.

DMX управление, расход жидкости 250 мл / 60 мин. Работы. Предварительный нагрев 40 сек.

Вес 17.5 кг Объём бака 3 литра

670 000 uzs



Операторская тележка Panther Evolution в комплекте с 3,7м операторским краном jib III представляет собой операторскую тележку высочайшего класса с цифровым управлением и возможностью программировать последовательность и интервальность работы ствола тележки. В комплекте колёсные пары для скольжения по рельсам, а так же возможна заменив на надувные резиновые колеса для работы на твёрдых поверхностях.

3 600 000 uzs за смену



Операторская тележка Panther Classic III в комплекте с 3,2 м операторским краном super jib III представляет собой операторскую тележку высочайшего класса с аналоговым управлением и возможностью программировать последовательность и интервальность работы ствола тележки. В комплекте колёсные пары для скольжения по рельсам, а так же возможна заменив на надувные колёса.

2 950 000 uzs за смену



Рельсы Master Track компании MovieTech разработаны для работы с тележками panther evolution и abc willy go.

Длина каждого стыка 1,6 прямые, а так же полный круг. В комплекте с рельсами предусмотрены клинья и педаныны для монтажа пролётов на не ровной поверхности.

175 000 uzs за смену



NSH NS-Ubangi kit

1 950 000 uzs за смену



Counterweight rod.



Off - Set Euro to 150 mm



Nose mount (Euro).



Nose mount (Mitchel)



Sit pin Euro



Секционный кран компании ABC на платформе Movie Teck с длинной стрелы 12м MT400 это высоко технологичный кран с двух осевой управляемой головкой cine 35 рассчитанной на вес камеры до 30 кг, пульту дистанционного управления и на подвижной платформе для лёгкой транспортировки по съёмочной площадке. Так же кран оснащён колёсами для движения по рельсам.

3 900 000 uzs за смену



The Optimo Style 25-250mm T3.7 10x Zoom Lens from Angenieux delivers opti- mized optical quality with low chromatic aberration, telecentricity, and low dis- tortion for S35 digital cameras. With an image circle of 31.4mm diagonal, the lens is fit for illumination of S35 sensors. The lens is equipped with robust and precise zoom and focus mechanics with Angenieux rod guiding system design.

1 300 000 uzs за смену



Палатки / Tents

Специально сконструированные палатки рассчитанные для работы в любом сезоне с усиленными бортами и верхней крышей. Влагоупорные, ветро - защищённые. Цвет текстиля – чёрный

РАЗМЕРЫ:

3х3м (доступно 8 шт)	150 000 сум
3х4,5м (доступно 1 шт)	200 000 сум
3х6м (доступно 2 шт)	300 000 сум



Стол / Стулья

Классические пластиковые столы и стулья с подлокотниками

Стол на 4 персоны (доступно 30 шт)	28 000 сум
Стул с подлокотником (доступно 120 шт)	12 000 сум



Стол / Стулья

Классические пластиковые столы и стулья белые, складные
на 6 персон: доступно 13 столов
50 стульев

60 000 сум
18 000 сум



Дизельный отопитель

Автономный дизельный отопитель с четырьмя соплами и общей тепловой мощностью 8 киловатт. При максимальной нагрузке расход топлива составляет 0,5 литра дизеля в час (в наличии 3 единицы).
Одного бака хватает на 10 часов непрерывной работы при максимальной нагрузке.
Основное преимущество – отсутствие необходимости в генераторе. Цена составляет 250 000 сум без учета топлива.

Кондиционер напольный капиллярный

Мощный напольный кондиционер для закрытых помещений и палаток.

Работает на воде. Минимальное потребление энергии.

Большая площадь охлаждения (доступно 4 шт)

220 000 сум



Комплект хозяйственной утвари

Полный набор необходимых хозяйственных инструментов для обеспечения функционирования съёмочной группы
Вёдра, урны, лопаты, веники, верёвки, удлинители и многое другое...

120 000 сум за комплект



Комплект громкой связи

Колонка мощностью 1200 ватт, два радио микрофона, bluetooth, sd card reader, line in

150 000 сум за комплект



Столбы осветительные кемпинговые

Специальные осветительные столбы для подсвечивания базы, буфета и других не освещённых зон.

Работают от 220 вольт и 12в аккумулятора.

Toby's 125 w – в наличии 1

95 000 сум за шт

Toby's 25 w - в наличии 4

60 000 сум за шт



Дым медленного рассеивания SD5

Профессиональная высококачественная жидкость для генератора дыма Hazer
Гипоаллергенна, не токсична, не оставляет налёта на предметах и вещах. Не имеет запаха

105 000 сум за литр



Дым машина натурная с газовым баллоном

Профессиональная высококачественная дым машина, автономная для натуральных площадок

660 000 сум за смену

Примечание:

При заказе оборудования на 3 смены и более предоставляется скидка в размере 25% от указанной стоимости.

Для заказов свыше 10 смен к уже предоставленной 25% скидке добавляется дополнительная скидка также в 25%.

Стоимость персонала не включена в цену оборудования и оплачивается отдельно.

Оплата осуществляется на условиях предоплаты: не менее 50% от суммы договора для долгосрочных проектов и 100% предоплаты для краткосрочных проектов, которые не превышают 5 смен.

Переработка оборудования начинается по истечении 6 часов сверх установленного времени смены в 12 часов и оплачивается по полной стоимости смены. Длительность смены для персонала составляет 12 часов с момента выезда из гостиницы или по прибытии на площадку. Каждый час переработки оплачивается по тарифу 130 000 сум.

Текущий обед также считается часом переработки. Интервал между сменами должен составлять не менее 12 часов. Каждый час недосыпа засчитывается как час переработки. Рабочая неделя не должна превышать 6 съёмочных дней подряд. Если седьмой день объявляется рабочим, оплата за услуги технического персонала удваивается и сохраняется до ближайшего выходного.

Bayram—Film Co. Ltd

www.bayram-film.uz

E-mail: dmeetry_v@mail.ru Telegram, WhatsApp +99893 1711629

Instagram: @bayramfilm